



Empresa Líder en Fosas Sépticas y Estanques de Agua de Polietileno Virgen Reforzados.

## Fosa Séptica Horizontal 9500 L

### Descripción

Las fosas sépticas Geoplastik se instalan en sistemas de tratamiento de alcantarillado particular. Permiten realizar el tratamiento primario del sistema de saneamiento al retener por un período mínimo de 24 horas las aguas servidas y así producir la digestión y decantación de los sólidos antes de ser evacuados a un sistema de drenaje posterior.

### Uso

- Para el tratamiento primario de las aguas servidas domésticas.

### Capacidad de carga

- 48 personas según dotación de 150 lts. por habitante al día (industrias).
- 29 personas según dotación de 250 lts. por habitante al día (vivienda).

### Dimensiones

- Largo: 7.910 mm.
- Ancho: 1.360 mm.
- Alto: 1.450 mm.
- Volumen total: 9.500 Lts.
- Volumen útil: 9.100 Lts.
- Tapa: Rosca 600 mm.

### Características

- Fabricado en polietileno 100% virgen.
- Entradas y salidas en PVC 110 mm.
- Tapa rosca de acceso de 600 mm.
- Modelo corrugado para una mayor resistencia.
- Material imputrescible.
- Resistente al paso del tiempo (duradero).
- Fiables en cualquier tipo de terreno.
- Fácil mantención.
- Cumplen con la Normativa vigente.
- 100 % reciclables.
- Tratamiento sin necesidad de energía.



Contáctanos



ventas@geoplastik.cl



contacto@geoplastik.cl



www.geoplastik.cl



+569 6857 7272



@geoplastikspa



@geoplastikspa